

Автоматический ручной аккумуляторный инструмент для обвязки полипропиленовой (PP) и полиэстеровой (PET) лентой

**Модель: SIGNODE BXT 2 (пр-во Швейцария)**



- \* АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ УПАКОВКИ
- \* Два режима натяжения ленты
- \* Три режима работы: ручной, полуавтоматический и Автоматический
- \* Высокоэффективный Li-Ion аккумулятор
- \* Современный ударопрочный пластиковый корпус
- \* Оптимально сбалансированный инструмент
- \* Швейцарское качество (SIGNODE)
- \* Мобильность и надёжность инструмента
- \* Упаковка без применения пряжек и скоб
- \* Высокая эффективность соединения ленты
- \* Эргономичный дизайн
- \* Высокая скорость упаковки
- \* Автоматический режим работы продлевает срок службы деталей подверженных естественному износу
- \* Автоматический режим исключает ошибку оператора
- \* Специальный режим для хрупких грузов (мягкое натяжение)
- \* Высокая надёжность при максимальной нагрузке
- \* Новая запатентованная плавающая удерживающая пластина: меньше износ
- \* Новая система натяжения: валик прекращает вращаться, когда поднята ручка
- \* Новая система спайки: меньше износа, меньше расход энергии
- \* Режим ожидания



**Технические характеристики SIGNODE BXT 2:**

Вес (включая аккумулятор) (кг)	3,9	
Длина (мм)	334	
Ширина (мм)	138	
Высота (мм)	148	
Сила натяжения (Н)	1 режим	(0) 900-2500
	2 режим	(0) 400-1500
Скорость натяжения (мм/с)	220	
Соединение ленты	Спайка трением	
Эффективность сварки	80-90% от прочности ленты	
Вибрация в рукояти (EN ISO 8662-1)	2,2 ms <sup>-2</sup>	
Уровень шума (EN ISO 11202)	79 dB	
Аккумулятор (BOSCH)	Li-Ion 14,4V 2.6Ah	
Зарядное устройство (BOSCH)	AI 1860 CV	
Время зарядки аккумулятора (мин)	20-45	
Ширина ленты (мм)	12-13, 15-16	
Ширина ленты (мм) (опция)	9-11	
Толщина ленты (мм)	PP/PET	0,5-1,0
Рабочая температура (°C)	-10 до +40	
Относительная влажность	до 90%	



**SIGNODE®**

Цена : 104 000 рублей, включая НДС.



### В модели SIGNODE BXT 2 применен современный Li-Ion аккумулятор BOSCH:

- \* Эффект зарядки Bosch Hyper Charge: быстрая зарядка позволяет подзаряжать аккумулятор на 70% за половину цикла зарядки
- \* До 400 циклов обвязки без подзарядки аккумулятора (в зависимости от ленты, силы натяжения, периметра обвязки, температуры окружающей среды)
- \* Уникальная литий-ионная технология класса Premium от Bosch: увеличение срока службы на 400% и исключительная мощность аккумулятора
  - \* Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
  - \* Отсутствие эффекта памяти: аккумулятор можно заряжать вне зависимости от степени его заряженности без повреждения элементов



Надежно защищен аккумулятор от грязи, пыли и ударов

BXT2 идеально сбалансирован за счет формы корпуса, что позволяет работать инструментом длительное время без утомления

ОПЦИЯ: адаптер для работы от сети 220В



Надежная защита двигателя от ударов обеспечивается резиновой накладкой

